



OBRA: INSTALACION DE MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROMEDIDOR PARA AGUA OTABLE FRIA, MARCA ITRON MODELO MULTIMAG III O SIN ...M. (1/2") (DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE) CUERPO TERMOPLASTICO, REGISTRO DE COBRE-VIDRIO, REGISTRO HERMETICAMENTE SELLADO PRE-EQUIPADO PARA LECTURA

HOJA: _____

PARTIDA: _____

MICROMEDIDORES

HOJA	PARTIDA
------	---------

OBRA: INSTALACION DE MEDIDOR DE
SINGIENTES CARACTERISITICAS
OTABLE FRIA, MARCA ITT
...M. (1/2") (DE VELOCIDAD
TERMOPLASTICO, REGISTR
HERMETICAMENTE SELLADO
UBICACIÓN: LA PIEDAD, MICHOACAN.
CONTRATISTA:

HOJA GENERADORA

[illegible]



OBRA: INSTALACION DE MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROMEDIDOR PARA AGUA FRÍO, MARCA ITRON MODELO MULTIMAG III O SII (1/2") (DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE) CUERPO TERMOPLASTICO, REGISTRO DE COBRE-VIDRIO, REGISTRO HERMETICAMENTE SELLADO, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA

HOJA:
PARTIDA:
ESTIMACION:
FECHA

MICROMEDIDORES

OBRA: INSTALACION DE MEDIDOR
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
COTABLE FRIA, MARCA ITTOM,
(1/2") DE VELOCIDAD,
TERMOPLASTICO, REGISTRO
HERMETICAMENTE SELLADO.

UBICACIÓN: LA PIEDAD, MICHOAACAN.
CONTRATISTA:

HOJA GENERADORA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD
			DE PUNTO	A PUNTO					
TOMA.2	REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA: LIMPIEZA, CORTES, TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, REPOSICIONES, RELLENOS, ACARREOS, CAJA DE POLIETILENO, MANO DE OBRA Y MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							
					PZAS CONSIDERADAS				TOTAL
					MEDIDORES CONSIDERADOS	450.00			450.00
			GODSER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV						
			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD						
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES DIRECTOR DEL SAPAS			ARQ. CESAR F LOPEZ GARCIA RESIDENTE DE OBRA			ARQ. MARCO ANTONIO SERVIN ZARAGOZA SUPERINTENDENTE DE OBRA			MARCO ANTONIO SERVIN ZARAGOZA REPRESENTANTE LEGAL